

BUDOWA POMOSTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ POMOSTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lokalizacja pomostów przewidziana na terenie dz. nr 161/3 obręb Stara Dobrzyca, gmina Resko na jeziorze Stara Dobrzyca. Lokalizację pomostów przewidziano wzdłuż jednej linii brzegowej zgodnie z załącznikiem graficznym tj. budowie 38 pomostów indywidualnych o długości 3 oraz jednego pomostu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych o długości 5 m.

Kolejność realizacji robót:

- Wytczenie lokalizacji punktów domiarowych z wytyczeniem rzędnych
- Wbicie pali, cięcie głowic do wymaganych poziomów oraz montaż konstrukcji nośnej i podkładu
- Roboty porządkowe

Materiał pomostów

Podstawowym materiałem do wykonania pomostów indywidualnych oraz dla osób niepełnosprawnych będzie drewno dębowe (klasy C35 KS). Drewno impregnować olejem lnianym HMF. Impregnację przeprowadzić przy temperaturze > 10 st. C pod zadaszeniem (wiata). Okorowane i obrobione pale oraz tarcicę impregnować po min. 1 m-cu suszenia.

Konstrukcja pomostu

Konstrukcja pomostu drewniana, z drewna dębowego. Szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z wymiarami przedstawione zostały na załączonych rysunkach.